

Carretillas elevadoras • Recogepedidos • Transpaletas • Apiladores • Carretillas retráctiles

GAMA DE PRODUCTOS

TCM
Trusted Partner


SEGURIDAD


EFICIENCIA


CONFORT



TCM
Always Evolving




SEGURIDAD

PARTE INTEGRAL DE NUESTRAS CARRETILLAS

LA ESTANDARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN NUESTRAS CARRETILLAS DA LUGAR A ENTORNOS DE TRABAJO MÁS SEGUROS CON MENOS ACCIDENTES.

- Sistemas de apoyo a la estabilidad integrados de serie.
- La seguridad no es solo una característica, es parte integral de nuestra filosofía de diseño.
- Nuestros sistemas de control flexibles le permiten optimizar las características de seguridad para sus aplicaciones.
- Funciones de seguridad integradas para evitar un funcionamiento no autorizado.
- Diseñadas para una visibilidad de 360 grados.



EFICIENCIA


RENDIMIENTO LÍDER DEL SECTOR CREANDO EFICIENCIA CON NUEVAS TECNOLOGÍAS.

- Bajo consumo de combustible y energía.
- Maximización del rendimiento para reducir los tiempos de ciclo operativo.
- Fácil servicio y mantenimiento, minimizando el tiempo de inactividad.
- Modos Eco para ahorrar energía.
- Opciones de batería de litio de alta eficiencia y bajo mantenimiento

Li-ION

VIDA ÚTIL MÁS LARGA	MAYOR EFICIENCIA	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÁS LARGO	RENDIMIENTO UNIFORME	CARGA MÁS RÁPIDA	SIN MANTENIMIENTO	PROTECCIÓN INTEGRADA

Las baterías de iones de litio ofrecen verdaderas ventajas frente a las baterías de plomo-ácido, sobre todo en aplicaciones ininterrumpidas de varios turnos con gran demanda energética. En cuanto al coste total de propiedad (TCO), TCM le asesorará sobre la solución de energía más rentable para satisfacer todas sus necesidades operativas.



CONFORT

CON EL OPERARIO EN MENTE PARA AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD

CARACTERÍSTICAS DISEÑADAS PARA MINIMIZAR EL COSTE TOTAL DE EXPLOTACIÓN.

- Aprovechamiento de la ciencia de la ergonomía para crear una carretilla que trabaje con el operario.
- Mandos intuitivos para facilitar el manejo.
- Comprendemos los entornos de trabajo.
- Áreas del operario diseñadas en torno a la funcionalidad y un fácil acceso.



Carretillas contrapesadas eléctricas

FTB 1,4-2,0

CARRETILLA CONTRAPESADA DE 48 V DE 3 RUEDAS

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1400/1600/1800/2000 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 7 metros



FB 1,6-2,0

CARRETILLA CONTRAPESADA DE 48 V DE 4 RUEDAS

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1600/1800/2000 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 7 metros



FHB 2,5-3,5

CARRETILLA CONTRAPESADA DE 80 V DE 4 RUEDAS

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

2500/3000/3500 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN

Hasta 7 metros



FHB 4,0-5,5

CARRETILLA CONTRAPESADA DE 80 V DE 4 RUEDAS

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

4000/4500/5000/5500 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN

Hasta 7 metros



Carretillas contrapesadas diésel/GLP

FD/FGE 1,5-3,5

CARRETILLA CONTRAPESADA CON MOTOR

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DIÉSEL 2000/2500/3000/3500 kg

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN GLP

1500/1750/2000/2500/3000/3500 kg

Diésel/GLP

ALTURA DE ELEVACIÓN

Hasta 7 metros



FD/FGE 4,0-5,5

CARRETILLA CONTRAPESADA CON MOTOR

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DIÉSEL/GLP

4000/4500/5000/5500 kg

Diésel/GLP

ALTURA DE ELEVACIÓN

Hasta 7 metros



FD 6,0-10,0

CARRETILLA CONTRAPESADA CON MOTOR

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 6000/7000/8000/10000 kg

Solo diésel

ALTURAS DE ELEVACIÓN

Hasta 8 metros



Transpaletas

PAL-F/E

TRANSPALETA COMPACTA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
1600/1800/2000 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN
0,735 metros



PAL-R

TRANSPALETA COMPACTA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE CON PLATAFORMA PLEGABLE PARA CONDUCTOR MONTADO

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2000 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN
0,735 metros



PTF

TRANSPALETA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE CON PLATAFORMA PARA CONDUCTOR MONTADO

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2000/2500 kg



PTP/S/R

TRANSPALETA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE CON PLATAFORMA CON PROTECCIÓN. ENTRADA LATERAL O TRASERA

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2000/2500 kg



LLR

TRANSPALETA DE CONDUCTOR MONTADO DE PIE

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2000/3000 kg



LLS

TRANSPALETA DE CONDUCTOR SENTADO

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2000/3000 kg



Carretillas retráctiles

RTL/RTN

CARRETILLA RETRÁCTIL DE CHASIS ESTRECHO

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
1200/1400 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN
Hasta 8,95 metros



RTM/RTH/RTX

CARRETILLA RETRÁCTIL

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
1600/2000/2500 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN
Hasta 12,1 metros



RTM-TF/RTH-TF

CARRETILLA RETRÁCTIL CON HORQUILLAS TELESCÓPICAS

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 2000/2500 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 10,2 metros



RTF

CARRETILLA RETRÁCTIL CUATROCAMINOS

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
2000/2500 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN
Hasta 9,7 metros



Apiladores

SPL

APILADOR COMPACTO DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1250 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 2 metros



SPD

APILADOR COMPACTO DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE PARA MANIPULACIÓN DE DOS PALETS

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1250/1600 kg en las patas

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 2 metros



SPW/SPR

APILADOR COMPACTO DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE CON O SIN PLATAFORMA PLEGABLE

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1000/1200/1400/1600 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 5,4 metros



SRS

APILADOR DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE CON PLATAFORMA PARA CONDUCTOR MONTADO

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1250/1600 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 5,4 metros



SRD/R/S

APILADOR DOBLE CON O SIN PLATAFORMA PLEGABLE, ENTRADA LATERAL O TRASERA

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 2000 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN 2,1 metros



SRO

APILADOR DE CONDUCTOR MONTADO DE PIE

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1250/1600/2000 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 7 metros



SSO

APILADOR DE CONDUCTOR SENTADO

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1600/2000 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 7 metros



SRT/SST

APILADOR DE CONDUCTOR MONTADO DE PIE Y SENTADO CON HORQUILLAS TELESCÓPICAS

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1000 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 6,3 metros



Recogepedidos

RECOGEPEDIDOS DE ALTO NIVEL

EOC

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1000 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 8,25 metros



EOH

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1250 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 10,5 metros



RECOGEPEDIDOS DE MEDIO NIVEL

EOM

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1000 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 1,8 metros



RECOGEPEDIDOS DE BAJO NIVEL

LO

CON PLATAFORMA ESTÁNDAR O ELEVABLE, CON O SIN ELEVACIÓN DE HORQUILLAS

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1200/2000/2500 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN 220/850 mm

ALTURA DE PLATAFORMA 123/1000 mm



Carretillas para pasillos muy estrechos

RTS

CARRETILLA TRILATERAL

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1250/1500 kg

ALTURA DE ELEVACIÓN Hasta 10,35 metros





Li-ION

Las baterías de iones de litio ofrecen verdaderas ventajas frente a las baterías de plomo-ácido, sobre todo en aplicaciones ininterrumpidas de varios turnos con gran demanda energética. En cuanto al coste total de propiedad (TCO), TCM le asesorará sobre la solución de energía más rentable para satisfacer todas sus necesidades operativas.



VIDA ÚTIL MÁS LARGA



MAYOR EFICIENCIA



TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÁS LARGO



RENDIMIENTO UNIFORME



CARGA MÁS RÁPIDA



SIN MANTENIMIENTO



PROTECCIÓN INTEGRADA