

Ficha técnica :




MLT 625-75 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidad		Métrico
Capacidad de elevación máx.	Q	2500 kg
Altura de elevación máx	h3	5.90 m
Alcance máx		3.30 m
Alcance a altura máxima		0.50 m
Fuerza de arranque con cuchara		4205 daN
Peso y dimensión		
Peso sin carga (con horquillas)		4922 kg
Distancia al suelo	m4	0.38 m
Distancia entre ejes	y	2.30 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.90 m
Voladizo delantero		0.99 m
Anchura total	b1	1.81 m
Anchura total de la cabina	b4	0.80 m
Altura total	h17	2 m
Ángulo de vertido	a5	117 °
Ángulo de volteo	a4	12 °
Radio de giro exterior	Wa1	3.31 m
Modelos de los neumáticos		Alianza - A580 - 300/75 R18 142A8
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Rendimiento		
Subida		7.30 s
Bajada		4.95 s
Salida del telescopio		5.20 s
Retracción		3.70 s
Cavado		3.20 s
Vertido		3.20 s
Motor		
Marca		Kubota
Norma del motor		Stage V
Modelo de motor		V3307-CR-TE5B
Nº de cilindros - Capacidad de cilindros		4 - 3331 cm³
Potencia del motor I.C. / Potencia (kW)		75 Hp / 55.40 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		265 Nm @1400 rpm
Esfuerzo de tracción		3240 daN
Sistema de limpieza automático de radiadores		estándar
Sistema de refrigeración del motor		2 radiadores de agua + aceite hidráulico
Transmisión		
Tipo de transmisión		Hidrostática
Número de marchas (hacia delante) / atrás)		2 / 2
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		25 km/h
Bloqueo del diferencial		Diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero
Freno de aparcamiento		Freno de estacionamiento negativo automático
Freno de servicio		Frenos multidisco en baño de aceite en el eje delantero
Hidráulico		
Tipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		86 l/min - 235 bar
Capacidad del tanque		
Aceite hidráulico		115 l
Capacidad del depósito de carburante		63 l
Ruido y vibración		
Ruido en el puesto de conducción (LpA) verificado según la norma NF EN 12053		76 dB
Ruido en el entorno (LwA)		104 dB
Vibración en el conjunto manos/brazos		< 2.50 m/s²
Vaños		
Homologación seguridad de la cabina		Cabina ROPS - FOPS Nivel 1
Mandos		JSM

MLT 625-75 H - Diagrama dimensional



MLT 625-75 H - Diagramas de carga

ábaco de carga todo terreno (EN 1459 B)





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes